

Caractéristiques techniques

HP 240



Compacteurs à pneumatiques Série HP

Compacteur à pneumatiques

H283

EU Stage IIIA / EPA Tier 3

POINTS FORTS

- > Haute qualité du compactage et des surfaces grâce à une répartition homogène du poids et au chevauchement des roues des paires de roues avant et arrière
- > Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
- > Visibilité exceptionnelle des pneus, de la machine et du chantier
- > Concept de lestage intelligent pour l'ajustement flexible du poids de la machine à l'application
- > Unité de commande du siège coulissante et orientable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HP 240 (H283)

Poids		
Poids de fonctionnement avec cabine	kg	8505
Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	8320
Poids à vide sans cabine, sans ROPS	kg	7285
Poids en ordre de marche max.	kg	24000

Dimensions machine		
Longueur totale	mm	4970
Hauteur totale avec cabine	mm	3000
Hauteur totale avec ROPS	mm	2986
Hauteur chargement, min.	mm	2320
Empattement	mm	3900
Largeur totale avec cabine	mm	2166
Largeur de travail max.	mm	2084
Garde au sol, milieu	mm	300
Rayon de braquage, intérieur	mm	6200

Dimensions pneus		
Dimension des pneus, avant/arrière		11.00-R20/11.00-R20
Largeur sur pneus, avant/arr.	mm	1830/1830
Nombre de pneus, avant/arrière		4/4

Moteur diesel		
Constructeur		DEUTZ
Version		TCD 2012 L04 2V
Nombre de cylindres		4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		85,0/115,6/2000
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		85,0/113,9/2000
Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Posttraitement des gaz d'échappement		-

Entraînement		
Vitesse, en continu	km/h	0-19,0
Régulation, en continu		Hammtronic
Aptitude en pente, avec/sans lest	%	25/35

Direction		
Angle oscillant +/-	°	2
Direction, type		Direction à deux points

Dispositif d'arrosage		
Arrosage d'eau, type		Pression

Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir carburant, contenance	L	235
Réservoir d'eau, contenance	L	650
Réservoir d'additifs, contenance	L	28

Niveau sonore		
Puiss. acoust. LW(A), étiquet.	db(A)	103

Niveau sonore		
Puiss. acoust. LW(A), mesuré	db(A)	102

ÉQUIPEMENT

Prises de courant de 12 V (double), 2 grands miroir de travail et rétroviseur, Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateur, Tableau de bord inclinable, Mode ECO, Système d'arrosage à vitesse régulée, Compensation de niveau des paires de roue avant, Siège conducteur isolé des vibrations, Plateforme de maintenance, Système de gicleur d'eau avec barres de pulvérisation avant et arrière, Filtrage de l'eau (3 fois), Réservoir d'eau avant, Vanne de purge d'eau centrale

EQUIPEMENT EN OPTION

Racleur équipé de brosses, rabattable, Chauffage et installation de climatisation, HCQ Navigator, Dispositif de pression et de découpe de bordures, Coupure automatique du moteur, HAMM Temperature Meter (HTM), Avertisseur de marche arrière, Interface télématique, Projecteurs de travail, Gyrophare, Réglage longitudinal du siège, Éclairage Coming Home, Coupe-batterie, Grille de protection de la lampe, Lot outillage de bord